

MAGIC VAC® TABELLA COMPARATIVA



Caratteristiche
Fisiche

	JUMBO PLUS	JUMBO	JUMBO 30 PREMIUM	JUMBO 30 EVO PLUS	JUMBO 30 EVO	JUMBO 30	CHEFFY
STRUTTURA	Acciaio INOX (AISI 304)	Acciaio INOX (AISI 304)	Acciaio INOX (AISI 304)	Acciaio INOX (AISI 304)	Acciaio INOX (AISI 304)	Acciaio INOX (AISI 304)	ABS
DIMENSIONI	54(L)x31,5(W)x26(H)cm	54(L)x31,5(W)x17(H)cm	41,5(L)x24,5(W)x12,5(H)cm	41,5(L)x24,5(W)x12,5(H)cm	41,5(L)x24,5(W)x12,5(H)cm	41,5(L)x24,5(W)x12,5(H)cm	14 (L) x 5 (W) x 20 (H) cm
PESO	12.4 kg	11.2 kg	5 kg	5 kg	5 kg	5 kg	0.4 kg

Caratteristiche
Tecniche

TENSIONE	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz	220-240 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz/12v dc
POTENZA MAX ASSORBITA	380 W	380 W	130 W	130 W	130 W	130 W	15 W
LUNGHEZZA BARRA SALDANTE	435 mm raffreddamento per uso intensivo	435 mm raffreddamento per uso intensivo	340 mm	340 mm	340 mm	340 mm	-
TIPO DI POMPA	Doppia pompa con pistoni autolubrificanti	Doppia pompa con pistoni autolubrificanti	Doppia pompa con pistoni autolubrificanti	Doppia pompa con pistoni autolubrificanti	Doppia pompa con pistoni autolubrificanti	Doppia pompa con pistoni autolubrificanti	Cilindro singolo con pistoni autolubrificanti
PORTATA NOMINALE POMPA	31,5 l/min'	31,5 l/min'	28 l/min'	28 l/min'	18 l/min'	18 l/min'	13 l/min'
VUOTO MAX	-0.85 bar	-0.85 bar	-0.80 bar	-0.80 bar	-0.80 bar	-0.80 bar	-0.8 bar

Caratteristiche
di funzione

PORTAROTOLO	Si	-	-	-	-	-	-
VASCHETTA RACCOLTA LIQUIDI	Si asportabile e lavabile	Si asportabile e lavabile	Si asportabile e lavabile	Si asportabile e lavabile	Si asportabile e lavabile	Si asportabile e lavabile	Si asportabile e lavabile
FILTRO ARIA ASPIRATA	Si	Si	Si	Si	Si	Si	-
APERTURA COPERCHIO	AUTOMATICA Sistema Lock & Unlock	AUTOMATICA Sistema Lock & Unlock	MANUALE	MANUALE	MANUALE	MANUALE	-
COPERCHIO ASPORTABILE	No	No	Si	Si	Si	Si	-
RIENTRO ARIA PER SBLOCCO FINALE	AUTOMATICA con elettrovalvola	AUTOMATICA con elettrovalvola	AUTOMATICA con elettrovalvola	AUTOMATICA con elettrovalvola	AUTOMATICA con elettrovalvola	AUTOMATICA con elettrovalvola	-
PROTEZIONE TERMICA DI SICUREZZA AUTORIPRISTINANTE							LED
CICLO CON SALDATURA AUTOMATICA	Si	Si	Si	Si	Si	Si	-
CICLO CON SALDATURA MANUALE	Si	Si	Si	Si	Si	Si	-
REGOLAZIONE SALDATURA	Si	Si	Si	Si	Si	Si	-
CICLO AUTOMATICO DI MARINATURA RAPIDA	Si	Si	Si	Si	Si	-	-
FUNZIONE PULSE	-	-	Si	Si	-	-	-
CONTROLLO LIVELLO DI VUOTO	Si Vuotometro analogico	Si Vuotometro analogico	Si / Vuotometro digitale con preselezione del livello di vuoto	Si Vuotometro analogico	Si Vuotometro analogico	-	LED

Accessori

UTILIZZABILE CON SACCHETTI/ROTOLE MAGIC VAC	MAX 40 cm	MAX 40 cm	MAX 30 cm	MAX 30 cm	MAX 30 cm	MAX 30 cm	
MAGIC VAC® ROLLS	MAX 40 cm	MAX 40 cm	MAX 30 cm	MAX 30 cm	MAX 30 cm	MAX 30 cm	
UTILIZZABILE CON CANISTER MAGIC VAC® EXECUTIVE E FAMILY	Si tutti	Si tutti	Si tutti	Si tutti	Si tutti	Si tutti	